

MOTOBOMBAS SDS GASOLINA



Marca: SDS
Modelo: SGP-40L Gasolina
Código: MOTSDSSGP40L



DATOS TECNICOS :

MODELO	SGP-40L
DIAMETRO DE ENTRADA	4" / 101 mm.
DIAMETRO DE SALIDA	4" / 101 mm.
ALTURA MAX. DESCARGA	31 Metros
PROFUNDIDAD SUCCION	8 Metros
CAUDAL MAXIMO	1.200 Lts./ Min.- 72 Mts.3/ Hora
SISTEMA DE PARTIDA	Manual, Piola Retráctil.
MODELO MOTOR	SG-340
COMBUSTIBLE	Gasolina
TANQUE DE COMBUSTIBLE	6.5 Litros
AUTONOMIA	4 Horas Aprox.
CAPACIDAD ACEITE	1.1 Litros
POTENCIA MOTOR	13.0 Hp.
DIMENSIONES	690 x 475 x 580 mm.
PESO	42 Kilos

CARACTERISTICAS :

Entre sus características principales, radica su alarma de aceite y su arranque manual, lo que permite controlar cualquier problema durante su funcionamiento. La motobomba posee alarma de aceite, con un armazón de jaula completo, además de montura de resorte, copla de succión y descarga, abrazaderas de mangueras y canastillo de filtro de succión. Motor Gasolina súper ligero con dispositivo cierre mecánico de alta calidad Aleación de aluminio Estructura self-priming. El motor gasolinero montado en la motobomba, proporciona un funcionamiento eficiente y económico - Alta eficiencia y productividad para labores agrícolas, de fácil uso y mantención.

RECOMENDACIÓN DE USO :

Antes de comenzar a operar la máquina, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la máquina y en los manuales. Familiarícese con los controles y el uso correcto de la herramienta.

Controle siempre el nivel del aceite con la motobomba apoyada sobre la superficie a nivel. Gire y retire el tapón de aceite, y limpie la varilla con un trapo limpio y seco. Inserte la varilla en la boca de llenado de aceite sin girarlo.

En caso que el nivel de aceite marcado se más bajo que la marca más baja de la varilla, recarga con aceite lubricante nuevo hasta alcanzar la marca superior de la varilla.