



**USO PROFESIONAL**

## **HIDROLAVADORA KARCHER HDS-1.000DE DIESEL AGUA CALIENTE**

### **DATOS TECNICOS :**

MODELO	HDS-1.000DE DIESEL
USO	Profesional
AGUA	Caliente
PRESION DE TRABAJO	200 Bar
CAUDAL	8 - 15 Lts./Min..
T° MAXIMA AGUA	80 - 98°C
TIPO MOTOR	Yanmar L 1.000N
POTENCIA MOTOR	10.0 Hp./ 7.4 Kw.
CONSUMO COMBUSTIBLE	5.6 Lts./ Hora a plena carga.
DIMENSIONES	1.100 x 750 x 785 mm. (L x An x Al.)
PESO	185 Kilos.

### **CARACTERISTICAS :**

Potente limpiadora de alta presión con agua caliente, robusto motor diésel de cuatro tiempos y arrancador eléctrico para uso autónomo. Sus valiosos componentes están colocados en un estable bastidor tubular que proporciona una protección integral a todas las unidades para el duro uso continuo. El bastidor está diseñado para apilado con grúa o carretilla de horquilla elevadora. Los materiales de alta calidad de la bomba de alta presión, como la culata de latón, las válvulas de acero inoxidable y los émbolos de acero inoxidable revestidos de cromo-níquel aseguran una larga vida útil y prestaciones superiores. La válvula contra desbordamiento, la regulación integrada de la presión y el caudal de agua, así como la etapa de vapor disponible, permiten una adaptación óptima a las más diversas tareas de limpieza. Las características de seguridad, como la protección contra la falta de aceite, válvulas de seguridad, protección contra falta de agua y sensor de mínimo nivel de llenado de combustible, aseguran la disponibilidad del equipo en el duro uso cotidiano. El depósito de flotador con protección contra calcificación integrada (DGT) asegura la separación de la red de agua potable y protege de calcificaciones e incrustaciones todos los elementos en contacto con el agua. El dispositivo Servopress de serie permite regular la presión y el caudal cómoda y directamente en la pistola. La boquilla de alto rendimiento Kärcher de serie consigue una potencia de limpieza óptima y con ello una gran rentabilidad.

### **EQUIPAMIENTO :**

Pistola Easy Press - Manguera de alta presión 15 Metros - Lanza 1.050 mm.- Marco protector Cage - Servo control.

**PRORUTA LTDA. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, la vigencia de ficha técnica es determinada por el Dpto. Técnico. Fotografías referenciales. Todos los derechos reservados PROCIM S.P.A.**

**GARANTIA 6 MESES, SERVICIO TECNICO A LO LARGO DEL PAIS, RESPALDO.**