



MOTOBOMBA POWER PRO 2"X 2" DWP-20F ALTA PRESION

DATOS TECNICOS :

ALTA PRESION

DIAMETRO ENTRADA	2"
DIAMETRO SALIDA	2"
MAXIMA ALTURA LEVANTE	75 mca.
MAXIMA PROFUNDIDAD SUCCION	8 Metros
CAUDAL	333 Lts./ Min. – 20 m3./ Hora
TIPO MOTOR	Diesel, Monocilíndrico, 4 T., Inyección Directa
REFRIGERADO	Por Aire
CILINDRADA	296 c.c.
POTENCIA	6.7 Hp.
SISTEMA DE PARTIDA	Manual, Piola Retráctil.
COMBUSTIBLE	Petróleo Diesel
CAPACIDAD TANQUE	3.5 Lts.
AUTONOMIA	2 Horas Aprox.
ACEITE	Para motores Diesel 4 T, 15W-40
CAPACIDAD CARTER	1.1 Lts.
ALARMA DE ACEITE	Si.
DIMENSIONES	560 x 460 x 560 mm. (L x An x Al.)
PESO	28 Kilos.

CARACTERISTICAS :

El sensor de aceite incorporado detendrá el motor cuando el aceite caiga por debajo del nivel seguro para el motor, protegiendo al conjunto - El motor diesel montado en la motobomba DWP20F proporciona un funcionamiento eficiente y económico - Alta eficiencia y productividad para labores agrícolas, de fácil uso y mantención.

PRORUTA LTDA. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, la vigencia de ficha técnica es determinada por el Dpto. Técnico. Fotografías referenciales. Todos los derechos reservados PROCIM S.P.A.

GARANTIA 6 MESES, SERVICIO TECNICO A LO LARGO DEL PAIS, RESPALDO.