

HIDROLAVADORAS ARCOMAT AGUA FRIA



ASEO INDUSTRIAL

Marca: ARCOMAT
Modelo: MAX 300/21 TOTAL STOP
Código: HIDARCMAX30021

DATOS TECNICOS :

HIDROLAVADORA ARCOMAT
MODELO MAX 300/21 TOTAL STOP
AGUA Fría
USO Industrial
PRESION 300 Bar / 4.350 Psi.
CAUDAL 21 Lts./ Min.
MOTOR Inducción Eléctrica
TENSION 380 VOLT
POTENCIA 13.28 HP
REVOLUCION 1.450 rpm
PESO 125 Kilos
DIMENSIONES: 910 x 610 x 930 mm.

CARACTERÍSTICAS :

Hidrolavadora Italiana de agua fría de uso **Industrial**, Equipa la Bomba **INTERPUMP W3021** recomendada para trabajos de limpieza de moldajes, Maquinaria Minera o Pesada, Redes pesqueras, Camiones de basura y otras aplicaciones de trabajo continuo o pesado.

Cuenta con una bomba de alta presión **INTERPUMP W3021**, con tres pistones en línea con cubierta cerámica y Culata de bronce, Carter de gran dimensión mejora significativamente la refrigeración del aceite. La hidrolavadora se encuentra equipada con un motor de inducción eléctrica de 13,28 Hp., el cual funciona a bajas revoluciones (**1450RPM**), Generando menos calor y desgaste, permitiendo Jornadas de **trabajo continuo**.

Dispositivo EASY-START, Disminuye la fuerza que debe realizar el motor después de cada partida, Levantando la presión de forma más suave disminuyendo así el desgaste del equipo.

Dispositivo Total Stop Delayed, Detiene el funcionamiento del Motor momentos 30 segundos aprox después de soltar el gatillo de la hidrolavadora, Facilitando la operación del equipo y evitando el sobrecalentamiento de la bomba de alta presión y prolongando la vida útil de la misma, reduce el desgaste de la válvula reguladora y bomba de alta presión. Protección IPX5 S1 (Protección del cuadro eléctrico al agua y polvo). Unión motor-bomba mediante Junta elástica (reduce el desgaste en la bomba producto del torque de partida). **Estructura de Acero con tratamiento anticorrosivo. Cubierta de Acero Inox 430 protege el equipo de salpicadura de agua contaminada y Golpes.** Incluye Protector Térmico, Dispositivo que protege el motor de caídas de voltaje o subidas de temperatura del motor por el sobre uso. Regulador de Presión. 4 Ruedas de 300mm Motor de bajas revoluciones para uso intensivo. Manómetro bañado en Glicerina.



	AGUA FRIA 300Bar/4351 Psi 21L/Minuto - 1260L/Hora
	MOTOR DE INDUCCIÓN ELECTRICA 13,28HP / 9,9KW
	REVOLUCIONES MOTOR 1450RPM
	CORRIENTE TRIFASICA

INCLUYE :

PISTOLA
MEDIA LANZA
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 10 METROS
BOQUILLA AJUSTABLE (Detergente y Alta Presión)

www.procim.cl Email: info@procim.cl

Av. Las Parcelas 3732. Maipu, Santiago, Chile. Teléfono: 227 161 010 Fax: 56-2-27430033