



MOTOBOMBA POWER PRO 2"X 2" GWP-20F ALTA PRESION

DATOS TECNICOS :

ALTA PRESION

DIAMETRO ENTRADA	2"
DIAMETRO SALIDA	2"
MAXIMA ALTURA LEVANTE	75 mca.
MAXIMA PROFUNDIDAD SUCCION	7 Metros
CAUDAL	317 Lts./ Min. – 19 m3./ Hora
TIPO MOTOR	Gasolina, Monocilíndrico, 4 T.
REFRIGERADO	Por Aire
CILINDRADA	212 c.c.
POTENCIA	5.4 Hp.
SISTEMA DE PARTIDA	Manual, Piola Retráctil.
COMBUSTIBLE	Gasolina, 93 Octanos
CAPACIDAD TANQUE	3.6 Lts.
AUTONOMIA	2 Horas Aprox.
ACEITE	Para motores Gasolina 4 T, 15W-40
CAPACIDAD CARTER	0.6 Lts.
ALARMA DE ACEITE	Si.
DIMENSIONES	520 x 480 x 420 mm. (L x An x Al.)
PESO	32 Kilos.

CARACTERISTICAS :

Sensor de aceite

El sensor de aceite incorporado detendrá el motor cuando el aceite caiga por debajo del nivel seguro para el motor, protegiendo al conjunto.

Funcionamiento confiable

El motor gasolina montado en la motobomba GWP20F proporciona un funcionamiento eficiente, de bajo ruido y económico.

Fácil mantención

La limpieza del interior de la bomba se puede hacer soltando unos cuantos pernos.

PRORUTA LTDA. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, la vigencia de ficha técnica es determinada por el Dpto. Técnico. Fotografías referenciales. Todos los derechos reservados PROCIM S.P.A.

GARANTIA 6 MESES, SERVICIO TECNICO A LO LARGO DEL PAIS, RESPALDO.