

MOTOBOMBAS SDS GASOLINA



Marca: SDS
Modelo: SGP-30L Gasolina
Código: MOTSDSSGP30L



DATOS TECNICOS :

MODELO	SGP-30L
DIAMETRO DE ENTRADA	3" / 76 mm.
DIAMETRO DE SALIDA	3" / 76 mm.
ALTURA MAX. DESCARGA	30 Metros
PROFUNDIDAD SUCCION	5 Metros
CAUDAL MAXIMO	1.000 Lts./ Min. - 60 Mts.3/ Hora
SISTEMA DE PARTIDA	Manual, Piola Retráctil.
MODELO MOTOR	SG-160
COMBUSTIBLE	Gasolina
TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.6 Litros
CAPACIDAD CARTER	0.6 Litros
AUTONOMIA	4 Horas Aprox.
POTENCIA MOTOR	5.5 Hp.
DIMENSIONES	500 x 380 x 440 mm.
PESO	27 Kilos

CARACTERISTICAS :

Entre sus características principales, radica su alarma de aceite y su arranque manual, lo que permite controlar cualquier problema durante su funcionamiento. La motobomba está montada en un armazón de jaula completo, además de montura de resorte, cople de succión y descarga, abrazaderas de mangueras y canastillo de filtro de succión. Fácil mantenimiento. Cumple con una amplia gama de aplicaciones. Bajo consumo.

El motor gasolina montado en la motobomba, proporciona un funcionamiento eficiente y económico - Alta eficiencia y productividad para labores agrícolas, de fácil uso y mantención.

RECOMENDACIÓN DE USO :

Antes de comenzar a operar la máquina, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la máquina y en los manuales. Familiarícese con los controles y el uso correcto de la herramienta.

Controle siempre el nivel del aceite con la motobomba apoyada sobre la superficie a nivel. Gire y retire el tapón de aceite, y limpie la varilla con un trapo limpio y seco. Inserte la varilla en la boca de llenado de aceite sin girarlo.

En caso que el nivel de aceite marcado se más bajo que la marca más baja de la varilla, recarga con aceite lubricante nuevo hasta alcanzar la marca superior de la varilla.