



## GENERADOR ELECTRICO TOYAMA TD-20SGEJ DIESEL

### GENERADOR :

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| POTENCIA MAXIMA      | 17.6 Kw./ 22.0 KVA. |
| POTENCIA NOMINAL     | 16.0 Kw./ 20.0 KVA. |
| VOLTAJE              | 220 / 380 Volts.    |
| FACTOR DE POTENCIA   | 0.8                 |
| AMPERAJE             | 27 Amp.             |
| FRECUENCIA           | 50 Hz.              |
| NUMERO DE FASES      | 3                   |
| REGULADOR DE VOLTAJE | AVR                 |

### MOTOR :

|                           |  |
|---------------------------|--|
| TIPO                      | 4 cilindros en línea, enfriado por agua. |
| POTENCIA MAXIMA DE SALIDA | 21 Kw / 28 Hp / 1.500 rpm.               |
| SISTEMA DE ENCENDIDO      | Eléctrico (12 Volts)                     |
| TIPO DE COMBUSTIBLE       | Diesel                                   |
| NUMERO DE CILINDROS       | 4  |
| CAPACIDAD COMBUSTIBLE     | 65 Litros                                |
| CAPACIDAD DE CARTER       | 8 Litros                                 |
| TIPO DE ACEITE            | 15W-40                                   |
| FILTRO DE AIRE            | Doble Elemento                           |
| ALERTA NIVEL ACEITE       | Si.                                      |
| AUTONOMIA APROX.          | 8 Horas.                                 |

### CONJUNTO :

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| DIMENSIONES    | 1.750 x 750 x 800 mm.         |
| NIVEL DE RUIDO | 68 dB a 7 metros de distancia |
| PESO           | 720 Kilos.                    |
| ESTRUCTURA     | Cabinada.                     |

### CARACTERISTICAS :

Grupo electrógeno Toyama, equipado con motor 28 Hp, arranque eléctrico, trifásico, 7CV, potencia máxima de 22.0 KVA. y potencia nominal de 20.0 KVA, equipado con tanque de 65 litros, 68dB nivel de ruido a 7 metros de distancia. Esta versión que TD20 SGEJ-ATS está equipado con Panel de Automatización, que conectado al Panel Eléctrico de la residencia, comercio o industria desencadena el generador automáticamente en caso de apagón.

**PRORUTA LTDA. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, la vigencia de ficha técnica es determinada por el Dpto. Técnico. Fotografías referenciales. Todos los derechos reservados PROCIM S.P.A.**

**GARANTIA 6 MESES, SERVICIO TECNICO A LO LARGO DEL PAIS, RESPALDO.**