

MOTOBOMBAS SDS DIESEL



Marca: SDS
Modelo: SDP-30TL Trash Diesel
Código: MOTSDSSDP30TL



DATOS TECNICOS :

MODELO	SDP-30TL TRASH
USO	Aguas Sucias
DIAMETRO DE ENTRADA	3" / 76 mm.
DIAMETRO DE SALIDA	3" / 76 mm.
ALTURA MAX. DESCARGA	26 Metros
PROFUNDIDAD SUCCION	6 Metros
CAUDAL MAXIMO	1.000 Lts./ Min.- 60 Mts.3/ Hora
SISTEMA DE PARTIDA	Manual, Piola Retráctil.
MODELO MOTOR	SD-178
COMBUSTIBLE	Diesel
TANQUE DE COMBUSTIBLE	12.5 Litros
AUTONOMIA	4 Horas Aprox.
CAPACIDAD ACEITE	1.1 Litros
POTENCIA MOTOR	6.0 Hp.
DIMENSIONES	570 x 445 x 550 mm.
PESO	52 Kilos

CARACTERISTICAS :

La motobomba de 3 x 3 pulgadas, es ideal para el bombeo de agua turbia y sucias. Entre sus características principales, radica su alarma de aceite y su arranque manual, lo que permite controlar cualquier problema durante su funcionamiento. La motobomba está montada en un armazón de jaula completo, además de montura de resorte, copla de succión y descarga, abrazaderas de mangueras y canastillo de filtro de succión. Motor diésel súper ligero con dispositivo cierre mecánico de alta calidad Aleación de aluminio Estructura self-priming. El motor diésel montado en la motobomba, proporciona un funcionamiento eficiente y económico - Alta eficiencia y productividad para labores agrícolas, de fácil uso y mantención.

RECOMENDACIÓN DE USO :

Antes de comenzar a operar la máquina, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la máquina y en los manuales. Familiarícese con los controles y el uso correcto de la herramienta.

Controle siempre el nivel del aceite con la motobomba apoyada sobre la superficie a nivel. Gire y retire el tapón de aceite, y limpie la varilla con un trapo limpio y seco. Inserte la varilla en la boca de llenado de aceite sin girarlo.

En caso que el nivel de aceite marcado se más bajo que la marca más baja de la varilla, recarga con aceite lubricante nuevo hasta alcanzar la marca superior de la varilla.