

MOTOBOMBAS SDS DIESEL



Marca: SDS
Modelo: SDP-20L Diesel
Código: MOTSDSSDP20L



DATOS TECNICOS :

MODELO	SDP-20L
DIAMETRO DE ENTRADA	2" / 52 mm.
DIAMETRO DE SALIDA	2" / 52 mm.
ALTURA MAX. DESCARGA	15 Metros
PROFUNDIDAD SUCCION	8 Metros
CAUDAL MAXIMO	367 Lts./ Min.- 22 Mts.3/ Hora
SISTEMA DE PARTIDA	Manual, Piola Retráctil.
MODELO MOTOR	SD-170
COMBUSTIBLE	Diesel
TANQUE DE COMBUSTIBLE	12.5 Litros
POTENCIA MOTOR	3.5 Hp.
DIMENSIONES	525 x 410 x 515 mm.
PESO	42 Kilos

CARACTERISTICAS :

Entre sus características principales, radica su alarma de aceite y su arranque manual, lo que permite controlar cualquier problema durante su funcionamiento. La motobomba posee alarma de aceite, con un armazón de jaula completo, además de montura de resorte, cople de succión y descarga, abrazaderas de mangueras y canastillo de filtro de succión. Motor diésel súper ligero con dispositivo cierre mecánico de alta calidad. Aleación de aluminio. Estructura self-priming. El motor diésel montado en la motobomba, proporciona un funcionamiento eficiente y económico - Alta eficiencia y productividad para labores agrícolas, de fácil uso y mantención

RECOMENDACIÓN DE USO :

Antes de comenzar a operar la máquina, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la máquina y en los manuales. Familiarícese con los controles y el uso correcto de la herramienta.

Controle siempre el nivel del aceite con la motobomba apoyada sobre la superficie a nivel. Gire y retire el tapón de aceite, y limpie la varilla con un trapo limpio y seco. Inserte la varilla en la boca de llenado de aceite sin girarlo.

En caso que el nivel de aceite marcado se más bajo que la marca más baja de la varilla, recarga con aceite lubricante nuevo hasta alcanzar la marca superior de la varilla.